


1. Спецификация элементов заполнения оконных проемов см. лист АС 1-23
2. Спецификация элементов заполнения дверных проемов см. лист АС 1-24
3. Спецификация элементов заполнения оконных проемов (лоджий) см. лист АС 1-25
4. Экспликация полов см. лист АС 1-26
5. Ведомость отделки помещений см. лист АС 1-27
6. Разрез 1-1 см. лист АС 1-22
7. Проветривание вестибюлей офисов №1-6 осуществляется через оконные проёмы, офиса №7 через дверь, спецификацию оконных и дверных проёмов смотри листы АР - 25,26.
8. Верх окон цокольного этажа расположен на отметке -0,500 (высота от уровня пола цокольного этажа составляет 2,8 м.).



— проем заполнить кирпичной кладкой из керамического кирпича КР-л-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 ГОСТ 28013-98

<b>008-2016-АС1</b>					
Комплекс зданий в квартале улиц Орловская - Свободы - Ленина - Воровского (квартал 43:40.000348). Многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: г. Киров, ул. Орловская, 208 (1, II очередь строительства)					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Мышкин				14.08.19
ГИП	Фёдоров				14.08.19
ГАП	Ветюгов				14.08.19
Н. контр.	Фёдоров				14.08.19
в осях "Д"- "Е"			Стадия	Лист	Листов
Маркировочный план цокольного этажа			П	11	
ГРАДПРОЕКТ			Формат А2		

Согласовано:

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №